

Schedule 10S za Victaulic® iz nerjavnega jekla

Priključki OGS



1.0 OPIS IZDELKA

Razpoložljive velikosti

- ¾" – 12"/DN20 – DN300

Največji obratovalni tlak

- Tlačne stopnje priključkov so enake tlačnim stopnjam spojke, ki se uporablja za namestitvev priključkov. Tlačne stopnje spojke so odvisne od debeline stene cevi. Glejte [Poglavje 7.0](#) – Referenčno gradivo.

Uporaba

- Povezuje odseke cevi, omogoča spremembo smeri ter prilagaja velikosti ali sestavne dele.

Vsi priključki so opremljeni z utori Victaulic Original Groove System (OGS). Priključki se lahko uporabljajo izključno s spojkami, ventili, dodatki in cevmi podjetja Victaulic, katerih konci vsebujejo utori profil Victaulic OGS.

Kodeksi in zahteve

- Razmiki med nosilci so v skladu s standardom ASME B31.1 Kodeks za visokotlačne cevovode in ASME B31.9 Kodeks za cevovode za gradbene storitve.

OPOMBA

- Točka 17.16 velja le za priključke iz Schedule 10. Za priključke iz Schedule 40 glejte publikacijo Victaulic 17.50.

2.0 CERTIFIKATI/SEZNAM ODOBRITEV



OPOMBE

- Glejte [publikacijo 02.06](#): Victaulic odobritve za pitno vodo ANSI/NSF/CAN za informacije o odobritvi za pitno vodo, če je ustrezno.
- Glejte [publikacijo 10.01](#): Victaulic referenčni vodič za certifikacijo za stopnje požarne zaščite in druge podatke o certifikaciji/seznami odobritev.

GLEDE VGRADNJE, VZDRŽEVANJA ALI SERVISA TEGA IZDELKA SE OBVEZNO SKLJUČUJE NA OBVESTILA NA KONCU TEGA DOKUMENTA.

3.0 SPECIFIKACIJE MATERIALA

Opomba: priključki so opcijsko na voljo v Schedule 5S za 3" – 12" / 80 – 300 mm.

Kolena:

- Standardno: cev iz nerjavnega jekla z utorom, valjanim z valji, v skladu s Schedule 10S, tip 304L ali 316L, iz materiala v skladu z A 403/A 403M, ali cev v skladu s standardom ASTM A 312/A 312M, ali pločevina v skladu s standardom ASTM A 240/A 240M.
- Izbirno: 1" – 2 ½" / DN25 – 65 mm in 76,1 mm 90° in 45° kolena so na voljo v Schedule 10S, razred CF8M (nerjavno jeklo vrste 316) v skladu s standardi ASTM A 351/A 351M, A 743/A 743M in A 774/A 744M.

T-kosi in reducirni T-kosi:

- Standardno: cev iz nerjavnega jekla z utorom, valjanim z valji, v skladu s Schedule 10S, tip 304L ali 316L, iz materiala v skladu z A 403/A 403M, ali cev v skladu s standardom ASTM A 312/A 312M, ali pločevina v skladu s standardom ASTM A 240/A 240M.
- Izbirno: 1 ½" – 2 ½" / DN40 – 65 mm in 76,1 mm T-kosi so na voljo v Schedule 10S, razred CF8M (nerjavno jeklo vrste 316) v skladu s standardi ASTM A 351/A 351M, A 743/A 743M in A 774/A 744M.

Bočni deli, pravi priključki Y, priključki X:

- Standardno: cev iz nerjavnega jekla z utorom, valjanim z valji, v skladu s Schedule 10S, tip 304L ali 316L, iz materiala v skladu z A 403/A 403M, ali cev v skladu s standardom ASTM A 312/A 312M, ali pločevina v skladu s standardom ASTM A 240/A 240M.

Adapterski nastavki:

- Standardno: cev iz nerjavnega jekla z utorom, valjanim z valji, v skladu s Schedule 10S, tip 304L ali 316L, iz materiala v skladu z A 403/A 403M, ali cev v skladu s standardom ASTM A 312/A 312M, ali pločevina v skladu s standardom ASTM A 240/A 240M.

Koncentrični reducirni kosi:

- Standardno: 1 ½" × ¾" – 2 ½" × 2" / DN40 × DN20 – 65 mm × DN50 in 76,1 × 60,3 mm, Schedule 10S, razred CF8M (nerjavno jeklo tipa 316) v skladu s standardi ASTM A 351/A 351M, A 743/A 743M in A 774/A 744M.
- Standardno: 3" × 1" – 12" × 10" / DN80 × DN25 – DN300 × DN250, v skladu s Schedule 10S, nerjavno jeklo tipa 304L ali 316L z utorom, valjanim z valji, iz materiala v skladu z A 403/A 403M, ali cev v skladu s standardom ASTM A 312/A 312M, ali pločevina v skladu s standardom ASTM A 240/A 240M.

Ekscentrični reducirni kosi:

- Standardno: cev iz nerjavnega jekla z utorom, valjanim z valji, v skladu s Schedule 10S, tip 304L ali 316L, iz materiala v skladu z A 403/A 403M, ali cev v skladu s standardom ASTM A 312/A 312M, ali pločevina v skladu s standardom ASTM A 240/A 240M.

Pokrovčki:


- Standardno: za uporabo s cevjo v skladu s Schedule 10S, Schedule 10S, razred CF8M (nerjavno jeklo tipa 316), v skladu s standardi ASTM A 351/A 351M, A 743/A 743M in A 774/A 744M.

4.0 MERE


Kolena

št. 410 SS 90° koleno z dolgim polmerom

št. 411 SS 45° koleno



št. 410 SS




št. 411 SS

Velikost		št. 410 90° koleno		št. 410 (SWS) 90° koleno		št. 411 45° koleno		št. 411 (SWS) 45° koleno	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Teža približno (vsak) lbs kg	C do E palcev mm	Teža približno (vsak) lbs kg	C do E palcev mm	Teža približno (vsak) lbs kg	C do E palcev mm	Teža približno (vsak) lbs kg
¾ DN20	1.050 26,9	–	–	2.50 64	0.4 0,2	–	–	1.75 44	0.2 0,1
1 DN25	1.315 33,7	2.88 73	0.8 0,4	2.88 73	0.6 0,3	2.00 51	0.7 0,3	2.25 57	0.6 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.13 79	1.0 0,5	3.25 83	0.8 0,4	2.00 51	0.9 0,4	2.38 60	0.8 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.50 89	1.4 0,7	3.63 92	1.1 0,5	2.25 57	1.1 0,5	2.50 64	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.50 114	2.3 1,0	4.38 111	1.7 0,8	2.75 70	1.6 0,7	2.75 70	1.3 0,6
2 ½	2.875 73,0	5.00 127	3.3 1,5	5.13 130	2.6 1,2	2.75 70	2.3 1,0	3.13 79	3.3 1,5
DN65	3.000 76,1	3.75 95	2.8 1,3	–	–	2.25 57	2.0 0,9	–	–
3 DN80	3.500 88,9	4.50 114	2.7 1,2	5.88 149	3.7 1,7	2.00 51	1.4 0,7	3.38 86	2.6 1,2
3 ½ DN90	4.000 101,6	–	–	6.63 168	4.8 2,2	–	–	3.63 92	3.2 1,4
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	4.6 2,1	7.50 191	6.1 2,8	2.50 64	2.3 1,0	4.00 102	3.9 1,8
DN125	5.500 139,7	7.50 191	8.5 3,9	–	–	3.13 79	4.2 1,9	–	–
5	5.563 141,3	7.50 191	8.5 3,9	9.25 235	10.4 4,7	3.13 79	4.2 1,9	4.88 124	6.6 3,0
	6.500 165,1	9.00 229	11.3 5,1	–	–	3.75 95	5.6 2,6	–	–
6 DN150	6.625 168,3	9.00 229	11.5 5,2	10.75 273	14.4 6,5	3.75 95	5.8 2,6	5.50 140	8.9 4,0
200A	216.3	12.00 305	21.9 9,9	–	–	5.00 127	10.9 5,0	–	–
8 DN200	8.625 219,1	12.00 305	22.2 10,0	14.25 362	27.6 12,5	5.00 127	11.1 5,1	7.25 184	17.0 7,7
250A	267.4	15.00 381	35.7 16,2	–	–	6.25 159	18.9 8,6	–	–
10 DN250	10.750 273,0	15.00 381	36.6 16,6	17.25 438	46.6 21,1	6.25 159	19.4 8,8	8.50 216	27.6 12,5
300A	318.5	18.00 457	54.2 24,6	–	–	7.50 191	29.5 13,4	–	–
12 DN300	12.750 323,9	18.00 457	56.9 25,8	20.50 521	71.7 32,5	7.50 191	30.1 13,7	10.00 254	42.2 19,1

4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Kolena

št. 410-DR 90° koleno



št. 410-DR


Velikost		št. 410-DR 90° koleno				
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	B palcev mm	G palcev mm	H palcev mm	Približna teža na kos lb kg
2 DN50	2.375 60,3	4.38 111	1.63 41	2.75 70	1.88 48	2.0 0,9
2½	2.875 73,0	5.13 130	1.63 41	2.75 70	2.13 54	2.9 1,3
3 DN80	3.500 88,9	5.88 149	1.63 41	2.75 70	2.50 64	3.8 1,7
4 DN100	4.500 114,3	7.50 191	1.63 41	2.75 70	3.63 92	6.4 2,9
6 DN150	6.625 168,3	10.75 273	1.63 41	2.75 70	4.63 117	13.5 6,1

4.0 MERE (NADALJEVANJE)


Kolena

št. 412 SS 22 ½° koleno

št. 413 SS 11 ¼° koleno



št. 412 SS




št. 413 SS

Velikost		št. 412 (SWS) 22 ½° koleno		št. 413 (SWS) 11 ¼° koleno	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	C do E palcev mm	Teža približno (vsak) lbs kg
¾ DN20	1.050 26,9	1.63 41	0.5 0,2	1.38 35	0.2 0,1
1 DN25	1.315 33,7	1.63 41	0.5 0,2	1.38 35	0.2 0,1
1 ¼ DN32	1.660 42,4	1.75 44	0.6 0,3	1.38 35	0.4 0,2
1 ½ DN40	1.900 48,3	1.75 44	0.9 0,4	1.38 35	0.4 0,2
2 DN50	2.375 60,3	1.88 48	1.0 0,5	1.38 35	0.7 0,3
2 ½ DN65	2.875 73,0	2.00 51	1.4 0,6	1.50 38	0.7 0,3
3 DN80	3.000 76,1	–	–	1.50 38	1.3 0,6
3 ½ DN90	3.500 88,9	2.25 57	1.7 0,8	1.50 38	1.2 0,5
4 DN100	4.000 101,6	2.50 64	–	1.75 44	–
5 DN125	4.500 114,3	2.88 73	2.8 1,3	1.75 44	1.7 0,8
6 DN150	5.500 139,7	2.88 73	3.3 1,5	–	–
8 DN200	5.563 141,3	2.88 73	3.8 1,7	2.00 51	–
10 DN250	6.625 168,3	3.13 79	5.8 2,6	2.00 51	3.4 1,5
12 DN300	8.625 219,1	3.88 98	9.2 4,2	2.00 51	4.6 2,1
	10.750 273,0	4.38 111	13.6 6,2	2.13 54	5.3 2,4
	12.750 323,9	4.88 124	19.2 8,7	2.25 57	14.1 6,4


4.0 MERE (NADALJEVANJE)

T-kosi

št. 420 SS



št. 420 SS




št. 420 SS

Velikost		št. 420 T-kos		št. 420 (SWS) T-kos	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	C do E palcev mm	Teža približno (vsak) lbs kg
1	1.315	2.25	1.1	2.25	1.5
DN25	33,7	57	0,5	57	0,7
1 ¼	1.660	–	–	3.13	1.5
DN32	42,4	–	–	79	0,7
1 ½	1.900	3.38	2.2	3.38	1.8
DN40	48,3	86	1,0	86	0,8
2	2.375	2.75	2.5	3.25	2.4
DN50	60,3	70	1,1	83	1,1
2 ½	2.875	3.13	3.5	3.75	2.8
	73,0	79	1,6	95	1,2
DN65	3.000	3.75	4.5	3.75	–
	76,1	95	2,0	95	–
3	3.500	3.75	3.1	4.25	3.3
DN80	88,9	95	1.4	108	1.5
3 ½	4.000	–	–	4.63	–
DN90	101,6	–	–	117	–
4	4.500	4.50	4.9	5.00	4.1
DN100	114,3	114	2,2	127	1,9
DN125	5.500	5.25	7.9	5.25	7.9
	139,7	133	3,6	133	3,6
5	5.563	5.25	10.0	5.50	9.1
	141,3	133	4,5	140	4,1
	6.500	5.88	11.2	5.88	–
	165,1	149	5,1	149	–
6	6.625	5.88	11.7	6.50	12.9
DN150	168,3	149	5,3	165	5,8
200A	216.3	7.75	20.3	7.75	12.7
		197	9,2	197	5,8
8	8.625	7.75	20.4	7.75	26.0
DN200	219,1	197	9,3	197	11,8
250A	267.4	8.88	33.9	8.88	50.7
		225	15,4	225	23,0
10	10.750	8.88	34.4	8.88	42.1
DN250	273,0	225	15,6	225	19,1
300A	318.5	10.38	48.4	10.38	–
		264	22,0	264	–
12	12.750	10.38	52.4	10.00	–
DN300	323,9	264	23,8	254	–


4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kosi

št. 425 SS



št. 425 SS




št. 425 SS

Velikost			št. 425			št. 425 (SWS)		
			Reducirni T-kos z odcepom z utorom			Reducirni T-kos z odcepom z utorom		
Nazivno palcev DN			Dejanski zunanji premer palcev mm			C do E prehod palcev mm	C do E odcep palcev mm	Približna teža na kos lbs kg
1 1/4 DN25	×	1 1/4 DN25	×	3/4 DN20	×	1.660 42,4	1.660 42,4	1.050 26,9
				1 DN25				1.315 33,7
1 1/2 DN40	×	1 1/2 DN40	×	3/4 DN20	×	1.900 48,3	1.900 48,3	1.050 26,9
				1 DN25				1.315 33,7
				1 1/4 DN32				1.660 42,4
2 DN50	×	2 DN50	×	3/4 DN20	×	2.375 60,3	2.375 60,3	1.050 26,9
				1 DN25				1.315 33,7
				1 1/4 DN32				1.660 42,4
				1 1/2 DN40				1.900 48,3
2 1/2	×	2 1/2	×	3/4 DN20	×	2.875 73,0	2.875 73,0	1.050 26,9
				1 DN25				1.315 33,7
				1 1/4 DN32				1.660 42,4
				1 1/2 DN40				1.900 48,3
				2 DN50				2.375 60,3
DN65	×	DN65	×	2 DN50	×	3.000 76,1	3.000 76,1	2.375 60,3
3 DN80	×	3 DN80	×	3/4 DN20	×	3.500 88,9	3.500 88,9	1.050 26,9
				1 DN25				1.315 33,7
				1 1/4 DN32				1.660 42,4
				1 1/2 DN40				1.900 48,3
				2 DN50				2.375 60,3
				2 1/2				2.875 73,0
				DN65				3.000 76,1


4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kosi

št. 425 SS



št. 425 SS




št. 425 SS (SWS)

Velikost						št. 425 Reducirni T-kos z odcepom z utorom			št. 425 (SWS) Reducirni T-kos z odcepom z utorom						
Nazivno palcev DN				Dejanski zunanji premer palcev mm			C do E prehod palcev mm	C do E odcep palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	C do E prehod palcev mm	C do E odcep palcev mm	Približna teža na kos lbs kg			
3 ½ DN90	×	3 ½ DN90	1 ½ DN40	4.000 101,6	×	4.000 101,6	×	1.900 48,3	–	–	–	4.63 117	4.63 117	–	
			2 DN50					2.375 60,3	–	–	–	4.63 117	4.63 117	–	
			2 ½					2.875 73,0	–	–	–	4.63 117	4.63 117	–	
			3 DN80					3.500 88,9	–	–	–	4.63 117	4.63 117	–	
4 DN100	×	4 DN100	1 DN25	4.500 114,3	×	4.500 114,3	×	1.315 33,7	–	–	–	5.00 127	5.00 127	5.0 2,3	
			1 ¼ DN32					1.660 42,4	–	–	–	5.00 127	5.00 127	5.3 2,4	
			1 ½ DN40					1.900 48,3	–	–	–	5.00 127	5.00 127	5.6 2,5	
			2 DN50					2.375 60,3	4.50 114	3.88 98	4.9 2,2	4.50 114	3.88 98	4.9 2,2	
			DN65					3.000 76,1	4.50 114	3.88 98	4.9 2,2	4.50 114	3.88 98	4.9 2,2	
			2 ½					2.875 73,0	4.50 114	3.88 98	4.9 2,2	4.50 114	3.88 98	4.9 2,2	
			3 DN80					3.500 88,9	4.50 114	3.88 98	4.9 2,2	4.50 114	3.88 98	4.9 2,2	
			DN125					×	DN125	×	3 DN80	5.500 139,7	×	5.500 139,7	×
				4 DN100				4.500 114,3	5.25 133	4.63 117	7.9 3,6	5.25 133	4.63 117	12.1 5,5	
5	×	5	1 DN25	5.563 141,3	×	5.563 141,3	×	1.315 33,7	–	–	–	5.50 140	5.50 140	10.6 4,8	
			1 ½ DN40					1.900 48,3	–	–	–	5.50 140	5.50 140	–	
			2 DN50					2.375 60,3	–	–	–	5.50 140	5.50 140	–	
			2 ½					2.875 73,0	–	–	–	5.50 140	5.50 140	–	
			3 DN80					3.500 88,9	–	–	–	5.50 140	5.50 140	11.6 5,3	
			4 DN100					4.500 114,3	–	–	–	5.50 140	5.50 140	8.6 3,9	
			×						3 DN80	6.500 165,1	×	6.500 165,1	×	3.500 88,9	5.88 149
		4 DN100				4.500 114,3	5.88 149	5.13 130	9.5 4,3	6.50 165	6.50 165	16.5 7,5			
		DN125				5.500 139,7	5.88 149	5.38 137	10.4 4,7	6.50 165	6.50 165	17.6 8,0			


4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kosi

št. 425 SS



št. 425 SS




št. 425 SS

Velikost			št. 425 Reducirni T-kos z odcepom z utorom			št. 425 (SWS) Reducirni T-kos z odcepom z utorom		
Nazivno palcev DN		Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E prehod palcev mm	C do E odcep palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	C do E prehod palcev mm	C do E odcep palcev mm	Približna teža na kos lbs kg
6 DN150	×	6.625 168,3	×	6.625 168,3	×	1.315 33,7	–	–
						1.900 48,3	–	–
						2.375 60,3	6.50 165	5.50 140
						2.875 73,0	–	–
						3.000 76,1	–	–
						3.500 88,9	5.88 149	4.88 124
						4.500 114,3	5.88 149	5.13 130
						5.500 139,7	5.88 149	5.38 137
						5.563 141,3	–	–
							6.50 165	6.50 165
							6.50 165	13.2 6,0
							6.50 165	12.8 5,8
							6.50 165	22.0 10,0
							6.50 165	12.1 5,5
							6.50 165	13.2 6,0
							6.50 165	22.4 10,2
							6.50 165	22.8 10,3
							6.50 165	–
							6.50 165	13.3 6,0
							6.50 165	20.9 9,5
							6.50 165	–
							6.50 165	24.3 11,0
							6.50 165	35.0 15,9
							6.50 165	39.3 17,8
							6.50 165	17.6 8,0
							6.50 165	21.5 9,7
							6.50 165	20.3 9,2
							6.50 165	20.3 9,2
							6.50 165	28.7 13,0
							6.50 165	–
							6.50 165	39.7 18,0


4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kosi

št. 425 SS



št. 425 SS



št. 425 SS (SWS)

Velikost						št. 425 Reducirni T-kos z odcepom z utorom			št. 425 (SWS) Reducirni T-kos z odcepom z utorom				
Nazivno palcev DN			Dejanski zunanji premer palcev mm			C do E prehod palcev mm	C do E odcep palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	C do E prehod palcev mm	C do E odcep palcev mm	Približna teža na kos lbs kg		
10 DN250	×	10 DN250	×	10.750 273,0	10.750 273,0	×	3.500 88,9	–	–	–	9.00 229	9.00 229	29.0 13,2
		4 DN100					4.500 114,3	–	–	–	9.00 229	9.00 229	63.0 28,6
		5					5.563 141,3	–	–	–	9.00 229	9.00 229	–
		6 DN150					6.625 168,3	8.88 225	7.75 197	28.2 12,8	8.88 225	7.75 197	28.2 12,8
		8 DN200					8.625 219,1	8.88 225	8.63 219	31.3 14,2	8.88 225	8.63 219	–
		×					×	12.539 318,5	×	12.539 318,5	×	6.500 165,1	10.38 264
12 DN300	×	12 DN300	×	12.750 323,9	12.750 323,9	×	3.500 88,9	–	–	–	10.00 254	10.00 254	42.2 19,1
		6 DN150					6.625 168,3	–	–	–	10.00 254	10.00 254	50.7 23,0
		8 DN200					8.625 219,1	10.38 264	9.50 241	40.1 18,2	10.38 264	9.50 241	52.9 24,0
		10 DN250					10.750 273,0	10.38 264	9.88 251	47.6 21,6	10.38 264	9.88 251	–


4.0 MERE (NADALJEVANJE)

45° bočni deli, pravi priključki Y, priključki X


št. 430 SS 45° bočni

št. 433 SS pravi priključek Y


št. 435 SS priključek X



št. 430 SS



št. 433 SS



št. 435 SS


Velikost		št. 430 (SWS) 45° bočni			št. 433 (SWS) pravi priključek Y			št. 435 (SWS) priključek X	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	Približna teža (na kos) lbs kg	C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	Teža približno (vsak) lbs kg	C do E palcev mm	Teža približno (vsak) lbs kg
¾ DN20	1.050 26,9	4.50 114	2.00 51	0.8 0,4	2.25 57	2.00 51	0.6 0,3	2.25 57	0.7 0,3
1 DN25	1.315 33,7	5.00 127	2.25 57	1.4 0,6	2.25 57	2.25 57	0.9 0,4	2.25 57	1.1 0,5
1 ¼ DN32	1.660 42,4	5.75 146	2.50 64	1.9 0,9	2.75 70	2.50 64	1.2 0,5	2.75 70	1.6 0,7
1 ½ DN40	1.900 48,3	6.25 159	2.75 70	2.6 1,2	2.75 70	2.75 70	1.4 0,6	2.75 70	1.9 0,9
2 DN50	2.375 60,3	7.00 178	2.75 70	3.3 1,5	3.25 83	2.75 70	1.8 0,8	3.25 83	2.7 1,2
2 ½ DN60	2.875 73,0	7.75 197	3.00 76	5.3 2,4	3.75 95	3.00 76	2.5 1,1	3.75 95	3.6 1,6
3 DN80	3.500 88,9	8.50 216	3.25 83	6.5 2,9	4.25 108	3.25 83	3.4 1,5	4.25 108	5.8 2,6
3 ½ DN90	4.000 101,6	10.00 254	3.50 89	–	4.63 117	3.50 89	–	4.63 117	–
4 DN100	4.500 114,3	10.50 267	3.75 95	11.2 5,1	5.00 127	3.75 95	5.1 2,3	5.00 127	8.0 3,6
5 DN125	5.563 141,3	12.50 318	4.00 102	24.8 11,2	5.50 140	4.00 102	–	5.50 140	–
6 DN150	6.625 168,3	14.00 356	4.50 114	20.9 9,5	6.50 165	4.50 114	10.7 4,9	6.50 165	13.4 6,1
8 DN200	8.625 219,1	18.00 457	6.00 152	33.1 15,0	7.75 197	6.00 152	16.6 7,5	7.75 197	22.1 10,0
10 DN250	10.750 273,0	20.50 521	6.50 165	47.5 21,5	9.00 229	6.50 165	31.6 14,3	9.00 229	54.9 24,9
12 DN300	12.750 323,9	23.00 584	7.00 178	79.2 35,9	10.00 254	7.00 178	38.4 17,4	10.00 254	52.8 23,9

4.0 MERE (NADALJEVANJE)


Adapterski nastavki

št. 442 SS Grv. × Bev.

št. 443 SS Grv. × Grv.



št. 442 SS



št. 443 SS


Velikost		št. 442 Adapterski nastavek GRV. × BEV.		št. 443 Adapterski nastavek GRV. × GRV.	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lbs kg	E do E palcev mm	Približna teža (na kos) lbs kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	0.2 0,1	3.00 76	0.2 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	0.3 0,1	3.00 76	0.3 0,1
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	0.6 0,3	4.00 102	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	0.7 0,3	4.00 102	0.7 0,3
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	0.8 0,4	4.00 102	0.8 0,4
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	1.3 0,6	4.00 102	1.3 0,6
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	1.3 0,6	4.00 102	1.3 0,6
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	–	4.00 102	–
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	2.8 1,3	6.00 152	2.8 1,3
DN125	5.500 139,7	6.00 152	4.4 2,0	–	–
5	5.563 141,3	6.00 152	–	6.00 152	–
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	4.5 2,0	6.00 152	4.5 2,0
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	6.5 2,9	6.00 152	6.5 2,9
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	12.2 5,5	8.00 203	12.2 5,5
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	15.8 7,2	8.00 203	15.8 7,2

4.0 MERE (NADALJEVANJE)


Koncentrični reducirni kosi

št. 450 SS

št. 451 SS



št. 450 SS



št. 451 SS


Velikost		št. 450 Koncentrični reducirni kos		št. 450 (SWS) Koncentrični reducirni kos		št. 451 Ekscentrični reducirni kos		št. 451 (SWS) Ekscentrični reducirni kos	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg
1 DN25	× 1.050 33,7	× 1.050 26,9	–	–	8.00 203	–	–	8.00 203	–
1 ¼ DN32	× 1.050 42,4	× 1.050 26,9	–	–	8.00 203	–	–	8.00 203	–
1 ½ DN40	× 1.050 48,3	× 1.050 26,9	3.75 95	1.3 0,6	8.50 216	–	–	8.50 216	–
1 ½ DN40	× 1.315 33,7	× 1.315 33,7	3.75 95	1.3 0,6	8.50 216	–	3.75 95	1.4 0,6	8.50 216
1 ½ DN40	× 1.660 42,4	× 1.660 42,4	3.75 95	1.5 0,7	8.50 216	–	3.75 95	1.5 0,7	8.50 216
2 DN50	× 1.050 60,3	× 1.050 26,9	3.75 95	2.0 0,9	9.00 229	–	–	9.00 229	–
2 DN50	× 1.315 33,7	× 1.315 33,7	3.75 95	2.1 1,0	9.00 229	4.0 1,8	3.75 95	2.1 1,0	3.75 95
2 DN50	× 1.660 42,4	× 1.660 42,4	3.75 95	2.8 1,3	9.00 229	–	3.75 95	2.3 1,0	9.00 229
2 DN50	× 1.900 48,3	× 1.900 48,3	5.00 127	1.3 0,6	9.00 229	3.3 1,5	3.75 95	2.5 1,1	9.00 229
2 ½ DN50	× 1.050 73,0	× 1.050 26,9	–	–	9.50 241	–	–	9.50 241	–
2 ½ DN50	× 1.315 33,7	× 1.315 33,7	5.00 127	3.0 1,4	9.50 241	–	–	9.50 241	–
2 ½ DN50	× 1.660 42,4	× 1.660 42,4	5.00 127	2.3 1,0	9.50 241	–	–	9.50 241	4.0 1,8
2 ½ DN50	× 1.900 48,3	× 1.900 48,3	5.00 127	2.3 1,0	9.50 241	–	5.00 127	3.0 1,4	5.00 127
2 ½ DN50	× 2.375 60,3	× 2.375 60,3	5.00 127	1.7 0,8	9.50 241	3.5 1,6	5.00 127	3.5 1,6	9.50 241
DN65	× 2.375 76,1	× 2.375 60,3	2.50 64	1.0 0,5	–	–	–	–	–
3 DN80	× 1.050 88,9	× 1.050 26,9	–	–	9.50 241	–	–	9.50 241	–
3 DN80	× 1.315 33,7	× 1.315 33,7	5.00 127	4.0 1,8	9.50 241	4.0 1,8	5.00 127	4.0 1,8	9.50 241
3 DN80	× 1.660 42,4	× 1.660 42,4	5.00 127	1.6 0,7	9.50 241	–	5.00 127	4.1 1,9	9.50 241
3 DN80	× 1.900 48,3	× 1.900 48,3	5.00 127	1.6 0,7	9.50 241	4.4 2,0	5.00 127	4.2 1,9	5.00 127
3 DN80	× 2.375 60,3	× 2.375 60,3	5.00 127	1.6 0,7	9.50 241	4.9 2,2	5.00 127	4.3 2,0	5.00 127
3 DN80	× 2.875 73,0	× 2.875 73,0	5.00 127	1.5 0,7	9.50 241	1.5 0,7	5.00 127	4.5 2,0	9.50 241
3 DN80	× 3.000 76,1	× 3.000 76,1	5.00 127	1.5 0,7	9.50 241	–	–	9.50 241	–
3 ½ DN90	× 3.500 101,6	× 3.500 88,9	–	–	10.00 254	–	–	10.00 254	–

4.0 MERE (NADALJEVANJE)


Koncentrični reducirni kosi

št. 450 SS

št. 451 SS



št. 450 SS



št. 451 SS


Velikost		št. 450 Koncentrični reducirni kos		št. 450 (SWS) Koncentrični reducirni kos		št. 451 Ekscentrični reducirni kos		št. 451 (SWS) Ekscentrični reducirni kos	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg
4 DN100 × 1 DN25	4.500 114,3	1.315 33,7	–	–	10.00 254	–	–	10.00 254	–
		1 ¼ DN32	1.660 42,4	–	–	10.00 254	–	10.00 254	–
		1 ½ DN40	1.900 48,3	–	–	10.00 254	–	10.00 254	–
		2 DN50	2.375 60,3	5.00 127	3.9 1,8	10.00 254	5.5 2,5	5.00 127	5.0 2,3
		2 ½	2.875 73,0	5.00 127	5.8 2,6	10.00 254	5.8 2,6	5.00 127	6.6 3,0
		DN65	3.000 76,1	5.00 127	5.8 2,6	10.00 254	–	10.00 254	–
		3 DN80	3.500 88,9	5.00 127	2.0 0,9	10.00 254	6.6 3,0	5.00 127	6.0 2,7
		3 ½ DN90	4.000 101,6	–	–	10.00 254	–	10.00 254	–
		3 DN80	3.500 88,9	5.00 127	2.6 1,2	–	–	–	–
		4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	2.9 1,3	–	–	–	–
5 × 2 DN50	5.563 141,3	2.375 60,3	–	–	11.00 279	–	–	11.00 279	–
		2 ½	2.875 73,0	–	–	11.00 279	–	11.00 279	–
		3 DN80	3.500 88,9	–	–	11.00 279	–	11.00 279	–
		3 ½	4.000 101,6	–	–	11.00 279	–	11.00 279	–
		4 DN100	4.500 114,3	–	–	11.00 279	6.6 3,0	11.00 279	8.6 3,9
		3 DN80	3.500 88,9	5.50 140	4.0 1,8	–	–	–	–
× 4 DN100	6.500 165,1	4.500 114,3	5.50 140	4.2 1,9	–	–	–	–	–
		5.500 139,7	5.50 140	4.4 2,0	–	–	–	–	–
		DN125	5.500 139,7	5.50 140	4.4 2,0	–	–	–	–
6 DN150 × 1 DN25	6.625 168,3	1.315 33,7	–	–	11.50 292	–	–	11.50 292	–
		1 ½ DN40	1.900 48,3	–	–	11.50 292	–	11.50 292	–
		2 DN50	2.375 60,3	–	–	11.50 292	–	11.50 292	–
		2 ½	2.875 73,0	9.00 229	6.8 3,1	11.50 292	–	9.00 229	–
		3 DN80	3.500 88,9	5.50 140	4.0 1,8	11.50 292	16.0 7,3	5.50 140	11.0 5,0
		4 DN100	4.500 114,3	5.50 140	4.2 1,9	11.50 292	8.4 3,8	5.50 140	11.0 5,0
		5.500 139,7	5.50 140	4.5 2,0	11.50 292	–	–	11.50 292	–
		5.563 141,3	5.50 140	4.5 2,0	11.50 292	–	–	11.50 292	11.0 5,0
		5	5.563 141,3	5.50 140	4.5 2,0	11.50 292	–	11.50 292	11.0 5,0
		5	5.563 141,3	5.50 140	4.5 2,0	11.50 292	–	11.50 292	11.0 5,0

4.0 MERE (NADALJEVANJE)


Koncentrični reducirni kosi

št. 450 SS

št. 451 SS



št. 450 SS




št. 451 SS

Velikost		št. 450 Koncentrični reducirni kos		št. 450 (SWS) Koncentrični reducirni kos		št. 451 Ekscentrični reducirni kos		št. 451 (SWS) Ekscentrični reducirni kos	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg
4 DN100	8.515 216,3	4.500 114,3	5.3 2,4	–	–	–	–	–	–
		5.500 139,7	6.0 152	–	–	–	–	–	–
		6.500 165,1	6.0 152	–	–	–	–	–	–
8 DN200	8.625 219,1	2.875 73,0	–	12.00 305	–	–	–	12.00 305	–
		3.500 88,9	–	12.00 305	–	–	–	12.00 305	7.0 3,2
		4.500 114,3	6.0 152	12.00 305	14.8 6,7	6.0 152	11.2 5,1	12.00 305	–
		5.500 139,7	6.0 152	12.00 305	–	–	–	12.00 305	–
		6.500 165,1	–	12.00 305	–	–	–	12.00 305	–
		6.625 168,3	6.0 152	12.00 305	–	6.0 152	13.7 6,2	12.00 305	15.4 7,0
250A	267.4	6.500 165,1	7.0 178	–	–	–	–	–	–
		8.515 216,3	7.0 178	–	–	–	–	–	–
10 DN250	10.750 273,0	4.500 114,3	–	13.00 330	25.4 11,5	–	–	13.00 330	–
		5.500 139,7	–	13.00 330	–	–	–	13.00 330	–
		6.625 168,3	7.0 178	13.00 330	43.0 19,5	7.0 178	–	13.00 330	–
		8.625 219,1	7.0 178	13.00 330	25.4 11,5	7.0 178	–	13.00 330	11.0 5,0
		6.500 165,1	8.0 203	–	–	–	–	–	–
300A	318.5	8.515 216,3	8.0 203	–	–	–	–	–	–
		267.4	8.0 203	–	–	–	–	–	–
		267.4	8.0 203	–	–	–	–	–	–
12 DN300	12.750 323,9	4.500 114,3	–	14.00 356	29.8 13,5	–	–	14.00 356	–
		6.625 168,3	–	14.00 356	23.3 10,6	–	–	14.00 356	–
		8.625 219,1	8.0 203	14.00 356	30.9 14,0	8.0 203	26.9 12,2	14.00 356	–
		10.750 273,0	8.0 203	14.00 356	39.0 17,7	8.0 203	30.0 13,6	14.00 356	–
		6.500 165,1	8.0 203	–	–	–	–	–	–

4.0 MERE (NADALJEVANJE)

Pokrovček

št. 460 SS



št. 460 SS

Velikost		št. 460 (lito) pokrovček			št. 460 (plosko) pokrovček		
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	T palcev mm	Največja velikost navojnega priključka palcev	Približna teža na kos lbs kg	T palcev mm	Največja velikost navojnega priključka palcev	Približna teža na kos lbs kg
3/4 DN20	1.050 26,9	0.75 19	–	0.1 0,1	0.88 22	–	0.2 0,1
1 DN25	1.315 33,7	0.75 19	–	0.2 0,1	0.88 22	–	0.3 0,1
1 1/4 DN32	1.660 42,4	0.75 19	–	0.3 0,1	1.00 25	1/2	0.6 0,3
1 1/2 DN40	1.900 48,3	0.75 19	–	0.4 0,2	1.00 25	3/4	0.7 0,3
2 DN50	2.375 60,3	1.00 25	–	0.6 0,3	1.00 25	1	1.2 0,5
2 1/2 DN65	2.875 73,0	1.00 25	–	0.9 0,4	1.00 25	1 1/2	2.9 1,3
3 DN80	3.000 76,1	1.00 25	–	1.1 0,5	1.00 25	1 1/2	–
4 DN100	3.500 88,9	1.00 25	1/2	1.1 0,5	1.00 25	2	2.6 1,2
4 1/2 DN125	4.500 114,3	1.13 29	1/2	1.8 0,8	1.00 25	2 1/2	4.6 2,1
5 DN150	5.000 127,0	–	–	–	1.00 25	–	–
6 DN200	5.500 139,7	1.38 35	3/4	1.8 0,8	1.00 25	3	–
8 DN250	5.563 141,3	–	–	–	1.00 25	3	10.1 4,6
10 DN300	6.500 165,1	1.75 44	3/4	4.1 1,8	–	–	–
12 DN350	6.625 168,3	1.75 44	3/4	4.0 1,8	1.00 25	3	10.1 4,6
14 DN400	200A 216.3	2.25 57	3/4	7.0 3,2	–	–	–
16 DN450	8.625 219,1	2.25 57	3/4	7.0 3,2	1.25 32	4	21.8 9,9
18 DN500	250A 267.4	2.75 70	2	7.5 3,4	–	–	–
20 DN550	10.750 273,0	2.75 70	2	17.8 8,1	1.25 32	4	34.0 15,4
22 DN600	300A 318.5	3.25 83	2	–	–	–	–
24 DN650	12.750 323,9	3.25 83	2	26.7 12,1	1.25 32	4	47.9 21,7

OPOMBA

- Končni pokrovčki so na voljo z navojnim nastavkom NPT/BSPT. Za več informacij se obrnite na podjetje Victaulic.

5.0 ZMOGLJIVOST

Ni relevantno

6.0 OBVESTILA

 OPOZORILO					
					
- Pred nameščanje izdelkov za cevovode Victaulic morate prebrati navodila in se posvetovati o vseh morebitnih dvomih glede navodil. - Pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem katerih koli izdelkov Victaulic vedno preverite, da cevovodni sistem ni pod tlakom in da je izprazen. - Neposredno pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem katerih koli izdelkov Victaulic se prepričajte, da so vsa oprema, odcepi ali odseki cevovoda, ki so bili morda izolirani zaradi preizkušanja, med preizkušanjem ali zaradi zaprtja oziroma položaja ventilov, prepoznani, razbremenjeni tlaka in izpraznjeni. - Obvezno preberite in upoštevajte varnostna navodila za namestitev končnih pokrovčkov Victaulic I-ENDCAP, ki jih lahko prenesete na spletni strani Victaulic.com. - Nosite zaščitna očala, čelado, opremo za zaščito nog in zaščito sluha. - Projektant sistema je odgovoren za preverjanje primernosti sestavnih delov iz nerjavnega jekla za uporabo s predvidenimi mediji v cevovodnem sistemu in v zunanjem okolju. - Oseba, odgovorna za specifikiranje materialov, mora oceniti vpliv kemijske sestave, vrednosti pH, obratovalne temperature, vsebnosti kloridov, vsebnosti kisika in pretoka na sestavne dele iz nerjavnega jekla, da potrdi, da bo življenjska doba sistema sprejemljiva za predvideno uporabo. - Vedno upoštevajte publikacijo Victaulic 17.01 za končno pripravo cevi iz nerjavnega jekla in zahteve glede kompletov valjev za izdelavo utorov. Komplete valjev za izdelavo utorov za cev iz nerjavnega jekla je treba naročiti ločeno. Neupoštevanje navodil pomeni nevarnost okvar sistema, kar ima lahko za posledico smrt, hudo telesno poškodbo in premoženjsko škodo.					

 OPOZORILO
Za izdelavo utorov v cevi iz nerjavnega jekla z lahko/tanko steno za uporabo s spojkami Victaulic morate uporabiti komplete valjev Victaulic RX. Če za izdelavo utorov v cevi iz nerjavnega jekla z lahko/tanko steno ne uporabite kompletov valjev Victaulic RX, lahko pride do okvare spojev, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe in/ali gmotno škodo.

OBVESTILO
Valje za izdelavo utorov Victaulic RX je treba naročiti ločeno. Prepoznavni so po srebrni barvi in oznaki RX na sprednji strani kompletov valjev.

7.0 REFERENČNI MATERIALI

[05.01: Vodič pri izbiri tesnila](#)

[17.01: Priprava koncev cevi iz nerjavnega jekla](#)

[17.09: Podatki o zmogljivosti spojk Victaulic z utori za cevi iz nerjavnega jekla](#)

[17.18: Priključki OGS Victaulic® Duplex in Super Duplex iz nerjavnega jekla](#)

[17.50: 2–8" Priključki v skladu s Schedule 40SS](#)

[25.01: Specifikacije utora sistema Original Groove \(OGS\)](#)

[I-100: Priročnik Victaulic z navodili za namestitve na terenu](#)

[I-ENDCAP: Končni pokrovčki Victaulic®](#)

Odgovornost uporabnika za izbiro izdelka in primernost

Vsak uporabnik je odgovoren za odločitev o primernosti Victaulic izdelkov za specifično končno rabo v skladu z industrijskimi standardi in projektnimi specifikacijami kot tudi z navodili za zagotavljanje ustreznega delovanja, vzdrževanja, varnosti ter z opozorili podjetja Victaulic. Nič v tem ali katerikoli drugem dokumentu bodisi katerikoli ustno priporočilo, nasvet ali mnenje kateregakoli zaposlenega podjetja Victaulic ne sme veljati kot morebitna sprememba, variacija, nadomestek ali opustitev standardnih pogojev prodaje, navodil za inštalacijo ali te omejitve odgovornosti podjetja Victaulic.

Namestitev

Pri namestitvi je treba vedno upoštevati navodila v priročniku [Victaulic za namestitve](#) ali navodila za namestitev izdelka, ki ga nameščate. Vsaka pošiljka izdelkov Victaulic vključuje priročnike z vsemi navodili in podatki za namestitev in montažo, ki so na voljo tudi v formatu PDF na naši spletni strani [victaulic.com](#).

Garancija

Glejte oddelek Garancija v trenutno veljavnem ceniku ali pa se za podrobnosti obrnite na družbo Victaulic.

Intelktualna lastnina

Nobena izjava v tem dokumentu v zvezi z morebitno ali predlagano rabo kateregakoli materiala, izdelka, storitve ali modela ni namenjena ali oblikovana z namenom, da bi zagotovila licenco v okviru kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine podjetja Victaulic ali katerekoli od njegovih hčerinskih družb ali podružnic, ki pokrivajo takšno rabo, model ali rabo takšnega materiala, izdelka, storitve ali modela z namenom kršitve kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine. Izraza »patentiran« ali »patentiranje v teku« se nanašata na patente za obliko ali standardne patente oziroma patentne prijave za izdelke in/ali metode za uporabo v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Victaulic in vse ostale oznake Victaulic so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Victaulic in/ali njegovih pridruženih subjektov v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah.

Opomba

Vsi izdelki, označeni z blagovno znamko Victaulic, so izdelani pri družbi Victaulic ali v skladu s specifikacijami družbe Victaulic. Vse izdelke je treba namestiti v skladu z aktualnimi navodili za namestitev/montažo podjetja Victaulic. Victaulic si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelkov, modelov in standardne opreme, brez predhodnega obvestila in brez kakršnih obveznosti.