

**AGS™**

1.0 OPIS IZDELKA

Razpoložljive velikosti:

- 14 – 60"/DN350 – DN1500
- Dodatne velikosti in konfiguracije so na voljo na zahtevo

Največji obratovalni tlak:

- Tlačne stopnje za priključke Victaulic AGS so v skladu s stopnjami spojk Style W07 ali Style W77 (za več informacij glejte publikacije [20.02](#) ali [20.03](#))

Funkcija:

- Povezuje cevi, omogoča spremembo smeri ter se prilagaja velikostim ali sestavnim delom
- Dobavljeno s sistemom naprednega utora (Advanced Groove System – AGS) podjetja Victaulic
- Namenjeno izključno za uporabo s spojkami, ventili, dodatki in cevmi podjetja Victaulic, katerih konci so oblikovani z utornim profilom Victaulic AGS

2.0 CERTIFIKATI/SEZNAM ODOBRITEV



OPOMBA

- Za referenčni vodnik certifikatov/seznamov odobritev za požarno zaščito prenesite [publikacijo 10.01](#).

GLEDE NAMESTITVE IZDELKOV, VZDRŽEVANJA ALI PODPORE SE VEDNO SKLICUJTE NA OBVESTILA NA KONCU TEGA DOKUMENTA.

3.0 SPECIFIKACIJE – MATERIAL

Priključki:

Liti priključek: nodularna litina v skladu z ASTM A536, razred 65-45-12. Nodularna litina v skladu z ASTM A395, razred 65-45-15, je na voljo po naročilu.

Varjeni priključek: segmentno varjeno ogljikovo jeklo, standardna stena, v skladu s standardom ASTM A53, tip E ali S, razred B ali API-5L, PSL 1 ali PSL 2.

Nastavki: Cev iz ogljikovega jekla v skladu s standardom ASTM A53, tip E ali S, razred B ali API-5L, PSL 1 ali PSL 2.

Nastavki adapterja s prirobnico:

Prirobnica: prirobnica za prekrivno varjenje z dvignjenim robom v skladu s standardom ASME/ANSI B16.5.

Cev: Cev iz ogljikovega jekla v skladu s standardom ASTM A53, tip E ali S, razred B ali API-5L, PSL 1 ali PSL 2.

Premazi priključkov: (opredeliti izbiro)

- ☐ Standardno: oranžni emajl.
- ☐ Izbirno: vroče pocinkano (ASTM A153) in drugo.
- ☐ Izbirno: tekoči epoksi (AWWA C210)
- ☐ Izbirno: vezani epoksi (AWWA C213)
- ☐ Izbirno: na voljo so tudi drugi premazi, za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

Premaz nastavkov adapterja s prirobnico:

- ☐ brez (nepremazano).
- ☐ Izbirno: oranžni emajl.
- ☐ Izbirno: vroče pocinkano in drugo.

Obloga priključkov: (opredeliti izbiro)

- ☐ Standardno: oranžni emajl.
- ☐ Izbirno: vroče pocinkano (ASTM A153)
- ☐ Izbirno: tekoči epoksi (AWWA C210).
- ☐ Izbirno: FBE (AWWA C213)
- ☐ Izbirno: na zahtevo so na voljo tudi drugi, za podrobnosti se obrnite na podjetje Victaulic.

4.0 MERE


Kolena in T-kosi

št. W10 90° koleno


št. W11 45° koleno

št. W12 22° koleno


št. W13 11° koleno




št. W10



št. W11



št. W12



št. W13

Velikost		št. W10 90° koleno		št. W11 45° koleno		št. W12 22 1/2° koleno (sw)		št. W13 11 1/4° koleno (sw)	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	C do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	C do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	C do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg
14	14.000	14.00	150.8	5.80	63.0	5.00	46.0	3.50	32.0
DN350	355,6	355,6	68,4	147	28,7	127	20,9	89	14,5
	14.843	14.84	157.7	6.15	74.7	–	–	–	–
	377,0	377	71,5	156	33,9	–	–	–	–
16	16.000	16.00	184.3	6.63	93.8	5.00	52.1	4.00	42.0
DN400	406,4	406,4	83,6	168	42,5	127	23,6	102	19,1
	16.772	16.77	201.6	6.95	96.2	–	–	–	–
	426,0	426	91,5	177	43,7	–	–	–	–
18	18.000	18.00	272.3	7.46	129.0	5.50	65.0	4.50	53.2
DN450	457,0	457,2	123,5	189	58,5	140	29,5	114	24,1
	18.898	18.90	279.0	7.83	132.7	–	–	–	–
	480,0	480	126,6	199	60,2	–	–	–	–
20	20.000	20.00	312.0	8.28	165.3	6.00	78.6	5.00	65.0
DN500	508,0	508,0	141,5	210	75,0	152	36,0	127	29,5
24	24.000	24.00	559.8	9.94	264.5	7.00	110.3	6.00	94.5
DN600	610,0	609,6	253,9	252	120,0	178	50,0	152	42,9
26	26.000	–	–	–	–	6.75	122.0	5.00	92.0
DN650	660,4	–	–	–	–	171,5	55,3	127,0	41,7
28	28.000	–	–	–	–	7.00	136.0	5.25	104.0
DN700	711,2	–	–	–	–	177,8	61,6	133,4	47,1
30	30.000	–	–	–	–	7.25	151.0	5.25	112.0
DN750	762,0	–	–	–	–	184,2	68,4	133,4	50,8
32	32.000	–	–	–	–	7.50	167.0	5.50	124.0
DN800	812,8	–	–	–	–	190,5	75,7	139,7	56,2
36	36.000	–	–	–	–	7.75	194.0	5.50	140.0
DN900	914,4	–	–	–	–	196,9	87,9	139,7	63,5
40	40.000	–	–	–	–	8.75	322.0	6.25	234.0
DN1000	1016,0	–	–	–	–	222,3	146,1	158,8	106,1
42	42.000	–	–	–	–	9.00	348.0	6.25	246.0
DN1050	1066,8	–	–	–	–	228,6	157,8	158,8	111,5
46	46.000	–	–	–	–	9.25	392.0	6.50	280.0
DN1150	1168,4	–	–	–	–	235,0	177,8	165,1	127,1
48	48.000	–	–	–	–	9.50	420.0	6.80	303.0
DN1200	1219,2	–	–	–	–	241,3	190,5	172,7	137,4
54	54.000	–	–	–	–	12.00	592.0	8.75	437.0
DN1350	1371,6	–	–	–	–	304,8	268,5	222,3	198,2
56	56.000	–	–	–	–	12.25	627.0	9.00	465.0
DN1400	1422,4	–	–	–	–	311,2	284,4	228,6	210,1
60	60.000	–	–	–	–	12.75	698.0	9.25	512.0
DN1500	1524,0	–	–	–	–	323,9	316,6	235,0	232,2

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo

OPOMBA

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw)


4.1 MERE

Kolena in T-kosi


št. W100 90° dolg polmer

št. W110 45° dolg polmer


št. W20 T-kos



št. W100



št. W110



št. W20

Velikost		št. W100 90° dolg polmer koleno		št. W110 45° dolg polmer koleno		št. W20 T-kos		
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	C do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	C do E prehod palcev mm	C do E odcep palcev mm	Približna teža na kos lb kg
14 DN350	14.000 355,6	21.00 533	210.4 95,4	8.75 222	105.2 47,7	11.00 279	11.00 279	102.0 46,3
	14.843 377,0	– –	– –	– –	– –	11.50 292	11.50 292	176.3 80,0
16 DN400	16.000 406,4	24.00 610	274.8 124,7	10.00 254	137.4 62,3	12.00 305	12.00 305	123.5 56,0
	16.772 426,0	– –	– –	– –	– –	13.00 330	13.00 330	226.9 102,9
18 DN450	18.000 457,0	27.00 686	383.9 174,1	11.25 286	192.0 87,1	13.50 343	13.50 343	281.0 127,5
	18.898 480,0	– –	– –	– –	– –	14.57 370	14.57 370	312.8 141,9
20 DN500	20.000 508,0	30.00 762	474.3 215,1	12.50 318	237.2 107,8	15.00 381	15.00 381	350.0 158,7
24 DN600	24.000 610,0	36.00 914	746.6 338,7	15.00 381	373.3 169,3	17.00 432	17.00 432	503.7 228,5
26 DN650	26.000 660,4	39.00 990,6	892.6 404,9	16.00 406,4	446.3 202,4	19.50 (sw) 495,3	19.50 (sw) 495,3	634.0 287,5
28 DN700	28.000 711,2	42.00 1066,8	1019.0 462,2	17.25 438,2	491.0 227,7	20.50 (sw) 520,7	20.50 (sw) 520,7	741.0 336,1
30 DN750	30.000 762,0	45.00 1143,0	1268.0 575,1	18.50 469,9	612.0 277,6	22.00 (sw) 558,8	22.00 (sw) 558,8	855.0 387,8
32 DN800	32.000 812,8	48.00 1219,2	1517.0 688,1	19.75 501,7	733.0 332,4	23.50 (sw) 596,9	23.50 (sw) 596,9	1190.0 539,7
36 DN900	36.000 914,4	54.00 1371,6	1925.0 83,1	22.25 565,2	935.0 424,1	26.50 (sw) 673,1	26.50 (sw) 673,1	1608.0 729,4
38 DN950	38.000 965,2	– –	– –	– –	– –	28.00 (sw) 711,2	28.00 (sw) 711,2	1496.0 678,5
40 DN1000	40.000 1016,0	60.00 1524,0	2883.0 1307,7	24.88 632,0	1397.0 633,7	29.50 (sw) 749,3	29.50 (sw) 749,3	1968.0 892,6
42 DN1050	42.000 1066,8	63.00 1600,2	3260.0 1478,7	26.00 660,4	1583.0 718,1	30.00 (sw) 762,0	28.00 (sw) 711,2	2891.0 1311,3
46 DN1150	46.000 1168,4	69.00 (sw) 1752,6	2270.0 1029,7	28.63 (sw) 727,2	1210.0 548,8	33.50 (sw) 850,9	31.50 (sw) 800,1	2620.0 1188,4
48 DN1200	48.000 1219,2	72.00 (sw) 1828,8	2471.0 1120,8	29.88 (sw) 759,0	1314.0 596,1	35.00 (sw) 889,0	33.00 (sw) 838,2	3805.0 1725,9
54 DN1350	54.000 1371,6	81.00 (sw) 2057,4	3120.0 1415,2	33.50 (sw) 850,9	1648.0 747,5	41.00 (sw) 1041,4	41.00 (sw) 1041,4	3656.0 1658,3
56 DN1400	56.000 1422,4	84.00 (sw) 2133,6	3355.0 1521,8	34.75 (sw) 882,7	1769.0 802,4	42.00 (sw) 1066,8	42.00 (sw) 1066,8	3961.0 1796,7
60 DN1500	60.000 1524,0	90.00 (sw) 2286,0	3850.0 1746,3	37.25 (sw) 946,2	2023.0 917,6	45.00 (sw) 1143,0	45.00 (sw) 1143,0	4325.0 1961,8

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo

OPOMBA


- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw)

4.2 MERE


Priključki X in Y

št. W35 priključek X

št. W33 pravi priključek Y



št. W35



št. W33

Velikost		št. W35 priključek X (sw)		št. W33 pravi priključek Y (sw)		
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	Približna teža na kos lb kg
14 DN350	14.000 355,6	11.00 279	121.0 54,9	11.00 279	7.50 191	98.0 44,4
16 DN400	16.000 406,4	12.00 305	146.4 66,4	12.00 305	8.00 203	119.3 54,1
18 DN450	18.000 457,0	13.50 343	185.4 84,1	13.50 343	8.50 216	148.3 67,3
20 DN500	20.000 508,0	15.00 381	229.1 103,9	15.00 381	9.00 229	180.4 81,8
24 DN600	24.000 610,0	17.00 432	298.7 135,5	17.00 432	10.00 254	238.3 108,1

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo


OPOMBA

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw)


4.3 MERE

Reducirni T-kos

št. W25 reducirni T-kos



št. W25



št. W25

Velikost			št. W25 reducirni T-kos (sw)		Približna teža na kos lb kg		
Nazivno palcev DN			C do LE palcev mm	C do SE palcev mm			
14 DN350	x	14 DN350	x	6 DN150	11.00 279	9.38 238	101.4 46,0
				8 DN200	11.00 279	9.75 248	102.5 46,5
				10 DN250	11.00 279	10.12 257	105.1 47,7
				12 DN300	11.00 279	10.62 270	108.1 49,0
16 DN400	x	16 DN400	x	6 DN150	12.00 305	10.38 264	126.2 57,2
				8 DN200	12.00 305	10.75 273	127.4 57,8
				10 DN250	12.00 305	11.12 282	129.8 58,9
				12 DN300	12.00 305	11.62 295	132.5 60,1
				14 DN350	12.00 305	12.00 305	134.6 61,1
18 DN450	x	18 DN450	x	6 DN150	13.50 343	11.38 289	160.0 72,6
				8 DN200	13.50 343	11.75 298	161.0 73,0
				10 DN250	13.50 343	12.12 308	163.1 74,0
				12 DN300	13.50 343	12.62 321	165.6 75,1
				14 DN350	13.50 343	13.00 330	167.6 76,0
				16 DN400	13.50 343	13.00 330	168.2 76,3

Velikost			št. W25 reducirni T-kos (sw)		Približna teža na kos lb kg		
Nazivno palcev DN			C do LE palcev mm	C do SE palcev mm			
20 DN500	x	20 DN500	x	6 DN150	15.00 381	12.38 314	197.0 89,5
		8 DN200		15.00 381	12.75 324	198.5 90,0	
		10 DN250		15.00 381	13.12 333	200.5 90,9	
		12 DN300		15.00 381	13.62 346	202.9 92,0	
		14 ¹ DN350		15.00 381	14.00 356	204.7 92,9	
		16 ¹ DN400		15.00 381	14.00 356	205.0 93,0	
		18 DN450		15.00 381	14.50 368	208.4 94,5	
		24 DN600		x	24 DN600	x	6 DN150
8 DN200	17.00 432		14.75 375		270.0 123,0		
10 DN250	17.00 432		15.12 384		271.7 123,2		
12 DN300	17.00 432		15.62 397		273.8 124,2		
14 DN350	17.00 432		16.00 406		275.4 125,0		
16 DN400	17.00 432		16.00 406		275.3 125,0		
18 DN450	17.00 432		16.50 419		278.1 127,1		
20 DN500	17.00 432		17.00 432		282.1 128,0		

¹ Na voljo je liti priključek. Za točne podatke kontaktirajte Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo


OPOMBA

- Odvodi 12"/DN300 in manjši so opremljeni z originalnimi valjanimi ali rezanimi utori podjetja Victaulic, ki so primerni za uporabo z originalnimi utornimi spojkami podjetja Victaulic v zadevnem razponu velikosti.
- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw)


4.3 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

št. W25 reducirni T-kos



št. W25



št. W25

Velikost				št. W25 reducirni T-kos (sw)		Približna teža na kos lb kg					
Nazivno palcev DN				C do LE palcev mm	C do SE palcev mm						
26 DN650	x	26 DN650	x	14 DN350	19.50 495,3	17.00 431,8	346.0 157,0				
				16 DN400	19.50 495,3	17.00 431,8	346.0 157,0				
				18 DN450	19.50 495,3	17.50 444,5	349.0 158,3				
				20 DN500	19.50 495,3	18.00 457,2	352.0 159,7				
				22 DN550	19.50 495,3	18.50 469,9	356.0 161,5				
				24 DN600	19.50 495,3	19.00 482,6	361.0 163,8				
				28 DN700	x	28 DN700	x	14 DN350	20.50 520,7	18.00 457,2	391.0 177,4
								16 DN400	20.50 520,7	18.00 457,2	391.0 177,4
18 DN450	20.50 520,7	18.50 469,9	393.0 178,3								
20 DN500	20.50 520,7	19.00 482,6	396.0 179,6								
22 DN550	20.50 520,7	19.50 495,3	400.0 181,4								
24 DN600	20.50 520,7	20.00 508,0	404.0 183,3								
16 DN650	20.50 520,7	20.50 520,7	410.0 186,0								
30 DN750	x	30 DN750	x					14 DN350	22.00 558,8	19.00 482,6	449.0 203,7
				16 DN400	22.00 558,8	19.00 482,6	448.0 203,2				
				18 DN450	22.00 558,8	19.50 495,3	451.0 204,6				
				20 DN500	22.00 558,8	20.00 508,0	453.0 205,5				
				22 DN550	22.00 558,8	20.50 520,7	457.0 207,3				
				24 DN600	22.00 558,8	21.00 533,4	461.0 209,1				
				26 DN650	22.00 558,8	21.50 546,1	466.0 211,4				
				28 DN700	22.00 558,8	21.50 546,1	467.0 211,8				

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo

OPOMBA


- Odvodi 12"/DN300 in manjši so opremljeni z originalnimi valjanimi ali rezanimi utori podjetja Victaulic, ki so primerni za uporabo z originalnimi utornimi spojkami podjetja Victaulic v zadevnem razponu velikosti.
- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw)

Velikost				št. W25 reducirni T-kos (sw)		Približna teža na kos lb kg					
Nazivno palcev DN				C do LE palcev mm	C do SE palcev mm						
32 DN800	x	32 DN800	x	16 DN400	23.50 596,9	20.00 508,0	510.0 231,3				
				18 DN450	23.50 596,9	20.50 520,7	512.0 232,2				
				20 DN500	23.50 596,9	21.00 533,4	515.0 233,6				
				22 DN550	23.50 596,9	21.50 546,1	518.0 235,0				
				24 DN600	23.50 596,9	22.00 558,8	522.0 236,8				
				26 DN650	23.50 596,9	22.50 571,5	527.0 239,1				
				28 DN700	23.50 596,9	22.50 571,5	527.0 239,1				
				30 DN750	23.50 596,9	23.00 584,2	533.0 241,8				
				36 DN900	x	36 DN900	x	18 DN450	26.50 673,1	22.50 571,5	648.0 293,9
								20 DN500	26.50 673,1	23.00 584,2	650.0 294,8
								22 DN550	26.50 673,1	23.50 596,9	653.0 296,2
								24 DN600	26.50 673,1	24.00 609,6	656.0 297,6
26 DN650	26.50 673,1	24.50 622,3	661.0 299,8								
28 DN700	26.50 673,1	24.50 622,3	661.0 299,8								
30 DN750	26.50 673,1	25.00 635,0	666.0 302,1								
32 DN800	26.50 673,1	25.50 647,7	671.0 304,4								
38 DN950	x	38 DN950	x	18 DN450	28.00 711,2	23.50 596,9	722.0 327,5				
				20 DN500	28.00 711,2	24.00 609,6	724.0 328,4				
				22 DN550	28.00 711,2	24.50 622,3	727.0 329,8				
				24 DN600	28.00 711,2	25.00 635,0	730.0 331,1				
				26 DN650	28.00 711,2	25.50 647,7	734.0 332,9				
				28 DN700	28.00 711,2	25.50 647,7	734.0 332,9				
				30 DN750	28.00 711,2	26.50 673,1	743.0 337,0				
				32 DN800	28.00 711,2	27.00 685,8	749.0 339,8				
				36 DN900	28.00 711,2	28.00 711,2	1003.0 455,0				


4.3 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

št. W25 reducirni T-kos



št. W25



št. W25

Velikost			št. W25 reducirni T-kos (sw)		Približna teža na kos lb kg
Nazivno palcev DN			C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	
40 DN1000	x	40 DN1000	29.50 749,3	25.00 635,0	802.0 363,8
		20 DN500		25.50 647,7	804.0 364,7
		24 DN600		26.00 660,4	808.0 366,5
		26 DN650		26.50 673,1	811.0 367,9
		28 DN700		26.50 673,1	811.0 367,9
		30 DN750		27.50 698,5	820.0 371,9
		32 DN800		28.00 711,2	826.0 374,7
		36 DN900		29.00 736,6	1102.0 499,9
		38 DN950		29.50 749,3	1113.0 504,9
42 DN1050	x	42 DN1050	30.00 762,0	26.00 660,4	856.0 388,3
		22 DN550		26.00 660,4	854.0 387,3
		24 DN600		26.00 660,4	853.0 386,9
		26 DN650		27.50 698,5	865.0 392,4
		28 DN700		27.50 698,5	864.0 391,9
		30 DN750		28.00 711,2	868.0 393,7
		32 DN800		28.00 711,2	1140.0 517,1
		36 DN900		28.00 711,2	1139.0 516,7
		38 DN950		28.00 711,2	1139.0 516,7
		40 DN1000		28.00 711,2	1139.0 516,7

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo

OPOMBA


- Odvodi 12"/DN300 in manjši so opremljeni z originalnimi valjanimi ali rezanimi utori podjetja Victaulic, ki so primerni za uporabo z originalnimi utornimi spojki podjetja Victaulic v zadevnem razponu velikosti.
- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw)

Velikost			št. W25 reducirni T-kos (sw)		Približna teža na kos lb kg
Nazivno palcev DN			C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	
46 DN1150	x	46 DN1150	33.50 850,9	28.50 723,9	1042.0 472,7
		22 DN550		28.50 723,9	1046.0 474,5
		24 DN600		29.00 736,6	1049.0 475,8
		26 DN650		29.00 736,6	1049.0 475,8
		28 DN700		29.00 736,6	1050.0 476,3
		30 DN750		29.50 749,3	1055.0 478,6
		32 DN800		30.00 762,0	1053.0 477,6
		36 DN900		30.00 762,0	1060.0 480,8
		38 DN950		30.50 774,7	1060.0 480,8
		40 DN1000		31.00 787,4	1135.0 514,8
		42 DN1050		29.00 736,6	1142.0 518,0
		24 DN600		30.00 762,0	1141.0 517,6
		26 DN650		30.00 762,0	1139.0 516,7
		28 DN700		31.00 787,4	1148.0 520,7
		30 DN750		31.00 787,4	1146.0 519,8
		32 DN800		32.00 812,8	1157.0 524,8
		36 DN900		32.00 812,8	1157.0 524,8
		40 DN1000		33.00 838,2	1539.0 698,1


4.3 MERE (NADALJEVANJE)

Reducirni T-kos

št. W25 reducirni T-kos



št. W25



št. W25

Velikost			št. W25 reducirni T-kos (sw)		Približna teža na kos lb kg
Nazivno palcev DN			C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	
54 DN1350	x	26 DN650	41.00 1041,4	41.00 1041,4	2805.0 1272,3
		28 DN700	41.00 1041,4	41.00 1041,4	2805.0 1272,3
		30 v750	41.00 1041,4	41.00 1041,4	2821.0 1279,6
		32 DN800	41.00 1041,4	41.00 1041,4	2835.0 1285,9
		36 DN900	41.00 1041,4	41.00 1041,4	2853.0 1294,1
		38 DN950	41.00 1041,4	41.00 1041,4	2879.0 1305,9
		40 DN1000	41.00 1041,4	41.00 1041,4	2906.0 1318,1
		42 DN1050	41.00 1041,4	41.00 1041,4	2932.0 1329,9
		46 DN1150	41.00 1041,4	41.00 1041,4	2985.0 1354,1
		48 DN1200	41.00 1041,4	41.00 1041,4	3012.0 1366,2
56 DN1400	x	28 DN700	42.00 1066,8	42.00 1066,8	3059.0 1387,5
		30 DN750	42.00 1066,8	42.00 1066,8	3075.0 1394,8
		32 DN800	42.00 1066,8	42.00 1066,8	3087.0 1400,2
		36 DN900	42.00 1066,8	42.00 1066,8	3111.0 1411,1
		38 DN950	42.00 1066,8	42.00 1066,8	3137.0 1422,9
		40 v1000	42.00 1066,8	42.00 1066,8	3164.0 1434,2
		42 DN1050	42.00 1066,8	42.00 1066,8	3190.0 1447,1
		46 DN1150	42.00 1066,8	42.00 1066,8	3243.0 1471,1
		48 DN1200	42.00 1066,8	42.00 1066,8	3269.0 1482,8
		54 DN1350	42.00 1066,8	42.00 1066,8	3349.0 1519,1

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo

OPOMBA


- Odvodi 12"/DN300 in manjši so opremljeni z originalnimi valjanimi ali rezanimi utori podjetja Victaulic, ki so primerni za uporabo z originalnimi utornimi spojki podjetja Victaulic v zadevnem razponu velikosti.
- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw)

Velikost			št. W25 reducirni T-kos (sw)		Približna teža na kos lb kg
Nazivno palcev DN			C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	
60 DN1500	x	30 DN750	44.00 1117,6	44.00 1117,6	3269.0 1482,8
		32 DN800	44.00 1117,6	44.00 1117,6	3308.0 1500,5
		36 DN900	44.00 1117,6	44.00 1117,6	3345.0 1517,3
		38 DN950	44.00 1117,6	44.00 1117,6	3386.0 1535,9
		40 DN1000	44.00 1117,6	44.00 1117,6	3420.0 1551,3
		42 DN1050	44.00 1117,6	44.00 1117,6	3459.0 1569,1
		46 DN1150	44.00 1117,6	44.00 1117,6	3512.0 1593,1
		48 DN1200	44.00 1117,6	44.00 1117,6	3538.0 1604,8
		54 DN1350	44.00 1117,6	44.00 1117,6	3618.0 1641,1
		56 DN1400	44.00 1117,6	44.00 1117,6	3644.0 1652,9

4.4 MERE

45° bočno

št. W30




št. W30

Velikost		št. W30 45° bočno (sw)		Približna teža na kos lb kg
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	C do LE palcev mm	C do SE palcev mm	
14 DN350	14.000 355,6	26.50 673	7.50 191	219.1 99,4
16 DN400	16.000 406,4	29.00 737	8.00 203	270.5 122,7
18 DN450	18.000 457,0	32.00 813	8.50 216	332.7 150,9
20 DN500	20.000 508,0	35.00 889	9.00 229	401.3 182,0
24 DN600	24.000 610,0	40.00 1016	10.00 254	541.3 245,5

4.5 MERE

45° zmanjšano bočno

št. W30-R



št. W30-R

Velikost				št. W30-R zmanjšano bočno (sw)		Približna teža na kos lb kg					
Nazivno palcev DN				C do LE palcev mm	C do SE palcev mm						
14 DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	26.50 673	7.50 191	175.9 79,8				
				6 DN150	26.50 673	7.50 191	185.9 84,3				
				8 DN200	26.50 673	7.50 191	195.0 88,4				
				10 DN250	26.50 673	7.50 191	204.4 92,7				
				12 DN300	26.50 673	7.50 191	213.3 96,8				
				16 DN400	x	16 DN400	x	6 DN150	29.00 737	8.00 203	226.4 102,7
16 DN400	x	16 DN400	x	8 DN200	29.00 737	8.00 203	236.0 107,1				
				10 DN250	29.00 737	8.00 203	246.0 111,6				
				12 DN300	29.00 737	8.00 203	255.1 115,7				
				14 DN350	29.00 737	8.00 203	260.9 118,4				
				18 DN450	x	18 DN450	x	6 DN150	32.00 813	8.50 216	274.8 124,6
				18 DN450	x	18 DN450	x	8 DN200	32.00 813	8.50 216	285.3 129,4
12 DN300	32.00 813	8.50 216	306.2 138,9								
14 DN350	32.00 813	8.50 216	312.4 141,7								
16 DN400	32.00 813	8.50 216	322.4 146,2								
20 DN500	x	20 DN500	x					12 DN300	35.00 889	9.00 229	362.1 164,3
20 DN500	x	20 DN500	x					14 DN350	35.00 889	9.00 229	368.7 167,2
				16 DN400	35.00 889	9.00 229	379.4 172,1				
				24 DN600	x	24 DN600	x	16 DN400	40.00 1016	10.00 254	494.9 224,5
				20 DN600	40.00 1016	10.00 254	517.7 254,8				

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo

OPOMBA

- Odvodi 12"/DN300 in manjši so opremljeni s standardnimi valjanimi ali rezanimi utori podjetja Victaulic, ki so primerni za uporabo s standardnimi utornimi spojkami podjetja Victaulic v zadevnem razponu velikosti.
- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw)


4.6 MERE

Adapterski nastavek


št. W42 AGS Grv. x Bev.

št. W43 AGS Grv. x AGS Grv.


št. W49 AGS Grv. x OGS Grv.



št. W42



št. W43




št. W49

Velikost		št. 42 adapterski nastavek		št. 43 adapterski nastavek		št. 49 adapterski nastavek	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg
14 DN350	14.000 355,6	8.00 203	36.0 16,3	8.00 203	36.0 16,3	8.00 203	36.0 16,3
16 DN400	16.000 406,4	8.00 203	42.0 19,1	8.00 203	42.0 19,1	8.00 203	42.0 19,1
18 DN450	18.000 457,0	8.00 203	47.0 21,3	8.00 203	47.0 21,3	8.00 203	47.0 21,3
20 DN500	20.000 508,0	8.00 203	52.0 23,6	8.00 203	52.0 23,6	8.00 203	52.0 23,6
24 DN600	24.000 610,0	8.00 203	63.0 28,6	8.00 203	63.0 28,6	8.00 203	63.0 28,6
26 DN650	26.000 660,4	12.00 304,8	104.0 47,1	12.00 304,8	104.0 47,1	–	–
28 DN700	28.000 711,2	12.00 304,8	112.0 50,8	12.00 304,8	112.0 50,8	–	–
30 DN750	30.000 762,0	12.00 304,8	120.0 54,4	12.00 304,8	120.0 54,4	–	–
32 DN800	32.000 812,8	12.00 304,8	128.0 58,1	12.00 304,8	128.0 58,1	–	–
36 DN900	36.000 914,4	12.00 304,8	190.0 86,1	12.00 304,8	190.0 86,1	–	–
40 DN1000	40.000 1016,0	12.00 304,8	211.0 95,7	12.00 304,8	211.0 95,7	–	–
42 DN1050	42.000 1066,8	12.00 304,8	222.0 100,7	12.00 304,8	222.0 100,7	–	–
46 DN1150	46.000 1168,4	12.00 304,8	243.0 110,2	12.00 304,8	243.0 110,2	–	–
48 DN1200	48.000 1219,2	12.00 304,8	254.0 115,2	12.00 304,8	254.0 115,2	–	–
54 DN1350	54.000 371,6	12.00 304,8	286.0 129,7	12.00 304,8	286.0 129,7	–	–
56 DN1400	56.000 1422,4	12.00 304,8	297.0 134,7	12.00 304,8	297.0 134,7	–	–
60 DN1500	60.000 1524,0	12.00 304,8	318.0 144,2	12.00 304,8	318.0 144,2	–	–

4.7 MERE

Nastavki adapterja s prirobnico

št. W41 PN10/PN16 prirobnica




št. W41

Velikost	št. W41 nastavek adapterja s prirobnico (s)	
Nazivno palcev DN	E do E palcev mm	Približna teža na kos lbs kg
14 DN350	8.00 203	121.9 55,3
16 DN400	8.00 203	140.0 63,5
18 DN450	8.00 203	168.0 76,2
20 DN500	8.00 203	207.9 94,3
24 DN600	8.00 203	274.0 124,3

4.8 MERE

Nastavki adapterja s prirobnico

št. W45R ANSI razred 150 dvignjen rob



št. W45R


Velikost		št. W45R nastavek adapterja s prirobnico (s)	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg
14 DN350	14.000 355,6	8.00 203	122.0 55,3
16 DN400	16.000 406,4	8.00 203	136.0 61,7
18 DN450	18.000 457,0	8.00 203	168.0 76,2
20 DN500	20.000 508,0	8.00 203	208.0 94,3
24 DN600	24.000 610,0	8.00 203	274.0 124,3
26 DN650	26.000 660,4	12.00 304,8	254.0 115,2
28 DN700	28.000 711,2	12.00 304,8	262.0 118,8
30 DN750	30.000 762,0	12.00 304,8	270.0 122,4
32 DN800	32.000 812,8	12.00 304,8	278.0 126,1
36 DN900	36.000 914,4	12.00 304,8	340.0 154,2
40 DN1000	40.000 1016,0	12.00 304,8	361.0 163,7
42 DN1050	42.000 1066,8	12.00 304,8	372.0 168,7
46 DN1150	46.000 1168,4	12.00 304,8	393.0 178,2
48 DN1200	48.000 1219,2	12.00 304,8	404.0 183,2
54 DN1372	54.000 1371,6	16.00 406,4	436.0 197,8
56 DN1422	56.000 1422,2	16.00 406,4	447.0 202,8
60 DN1524	60.000 1524,0	16.00 406,4	468.0 212,3

(s) = ogljikovo jeklo

4.9 MERE

Pokrovček

št. W60



št. W60

Velikost		št. W60 pokrovček	
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg
14 DN350	14.000 355,6	6.50 165,0	33.2 15,1
16 DN400	16.000 406,4	7.00 178,0	41.2 18,7
18 DN450	18.000 457,0	8.00 203,0	54.6 24,8
20 DN500	20.000 508,0	9.00 229,0	67.5 30,6
24 DN600	24.000 610,0	10.50 267,0	96.0 43,5
26 DN650	26.000 660,4	14.50 (sw) 368,3	144.0 65,3
28 DN700	28.000 711,2	15.00 (sw) 381,0	166.0 75,2
30 DN750	30.000 762,0	15.50 (sw) 393,7	187.0 84,8
32 DN800	32.000 812,8	16.00 (sw) 406,4	209.0 94,8
36 DN900	36.000 914,4	17.00 (sw) 431,8	253.0 114,7
40 DN1000	40.000 1016,8	18.00 (sw) 457,2	391.0 177,3
42 DN1050	42.000 1066,8	18.50 (sw) 469,9	420.0 190,5
46 DN1150	46.000 1168,4	19.50 (sw) 495,3	532.0 241,3
48 DN1200	48.000 1219,2	20.00 (sw) 508,0	613.0 278,1
54 DN1372	54.000 1371,6	21.50 (sw) 546,1	785.0 356,1
56 DN1422	56.000 1422,4	22.00 (sw) 558,8	875.0 396,8
60 DN1524	60.000 1524,0	23.00 (sw) 584,2	977.0 443,1

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo

OPOMBA

- Vsi priključki so izdelani iz nodularne litine, razen če ni drugače označeno s (sw)

4.10 MERE

Koncentrični/ekscentrični reducirni kos

št. W50 koncentrični

št. W51 ekscentrični



št. W50

št. W51

Velikost	št. W50 koncentrični reducirni kos (sw)			št. W51 ekscentrični reducirni kos (sw)		
Nazivno palcev DN	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg		
14 DN350 x 6 DN150	13.00	68.0	13.00	68.0		
	330	30,8	330	30,8		
	8	13.00	70.0	13.00		
	DN200	330	31,8	330		
	10 ¹	13.00	72.0	13.00		
377 mm x 12 273	330	32,7	330	32,7		
	12 ¹	13.00	74.0	13.00		
	DN300	330	33,6	330		
	10	13.00	73.6	13.00		
	273	330	33,4	330		
16 DN400 x 8 DN200	14.00	88.0	14.00	88.0		
	356	39,9	356	39,9		
	10	14.00	91.0	14.00		
	DN250	356	41,3	356		
	12 ¹	14.00	93.0	14.00		
426 mm x 12 323,9	356	42,2	356	42,2		
	14 ¹	14.00	95.0	14.00		
	DN350	356	43,1	356		
	12	14.00	91.7	14.00		
	323,9	356	41,6	356		
18 DN450 x 10 DN250	15.00	112.0	15.00	112.0		
	381	50,8	381	50,8		
	12	15.00	115.0	15.00		
	DN300	381	52,2	381		
	14 ¹	15.00	118.0	15.00		
480 mm x 16 381	381	53,5	381	53,5		
	16 ¹	15.00	121.0	15.00		
	DN400	381	54,9	381		
	12	15.00	125.1	15.00		
	426 mm	381	56,8	15.00		
20 DN500 x 12 DN300	20.00	160.0	20.00	160.0		
	508	72,6	508	72,6		
	14	20.00	164.0	20.00		
	DN350	508	74,4	508		
	16 ¹	20.00	168.0	20.00		
24 DN600 x 16 DN400	508	76,2	508	76,2		
	18 ¹	20.00	172.0	20.00		
	DN450	508	78,	508		
	16	20.00	198.0	20.00		
	426 mm	508	89,8	20.00		
24 DN600 x 18 ¹ DN450	20.00	200.0	20.00	200.0		
	508	90,7	508	90,7		
	20 ¹	20.00	204.0	20.00		
	DN500	508	92,5	508		
	16	20.00	198.0	20.00		

Velikost	št. W50 koncentrični reducirni kos (sw)			št. W51 ekscentrični reducirni kos (sw)		
Nazivno palcev DN	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg		
26 DN650 x 14 DN350	24.00	167.0	24.00	159.0		
	610	75,7	610	72,1		
	16	24.00	173.0	24.00		
	DN400	610	78,4	609,6		
	18	24.00	179.0	24.00		
	DN450	610	81,1	609,6		
	20	24.00	185.0	24.00		
	DN500	610	83,9	609,6		
	22	24.00	192.0	24.00		
	DN550	610	87,1	609,6		
28 DN700 x 14 DN350	24.00	199.0	24.00	199.0		
	610	90,2	610	90,2		
	16	24.00	180.0	24,00		
	DN400	610	81,6	609,6		
	18	24.00	185.0	24.00		
	DN450	610	83,9	609,6		
	20	24.00	190.0	24.00		
	DN500	610	86,1	609,6		
	22	24.00	196.0	24.00		
	DN550	610	88,9	609,6		
30 DN750 x 14 DN350	24.00	202.0	24.00	199.0		
	610	91,6	610	90,2		
	16	24.00	208.0	24.00		
	DN400	610	94,3	609,6		
	18	24.00	208.0	24.00		
	DN450	610	94,3	609,6		
	20	24.00	216.0	24.00		
	DN500	610	97,9	609,6		
	22	24.00	216.0	24.00		
	DN550	610	97,9	609,6		
30 DN750 x 16 DN400	24.00	192.0	24.00	175.0		
	610	87,1	610	79,3		
	18	24.00	197.0	24.00		
	DN450	610	89,3	609,6		
	20	24.00	202.0	24.00		
	DN500	610	91,6	609,6		
	22	24.00	207.0	24.00		
	DN550	610	93,8	609,6		
	24	24.00	213.0	24.00		
	DN600	610	96,6	609,6		
30 DN750 x 18 DN450	24.00	218.0	24.00	215.0		
	610	98,8	610	97,5		
	20	24.00	225.0	24.00		
	DN600	610	102,1	609,6		
	22	24.00	232.0	24.00		
	DN700	610	105,2	609,6		
	24	24.00	232.0	24.00		
	DN700	610	105,2	609,6		
	26	24.00	232.0	24.00		
	DN700	610	105,2	609,6		

¹ Na voljo je liti priključek. Za točne podatke kontaktirajte Victaulic.
(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo

OPOMBA


- Odvodi 12"/DN300 in manjši so opremljeni s standardnimi valjanimi ali rezanimi utori podjetja Victaulic, ki so primerni za uporabo s standardnimi utornimi spojkami podjetja Victaulic v zadevnem razponu velikosti.

4.10 MERE (NADALJEVANJE)


Koncentrični/ekscentrični reducirni kos

št. W50 koncentrični

št. W51 ekscentrični



št. W50



št. W51

Velikost		št. W50 koncentrični reducirni kos (sw)		št. W51 ekscentrični reducirni kos (sw)	
Nazivno palcev DN		E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg
32 DN800	16 DN400	24.00 610	210.0 95,3	24.00 609,6	191.0 86,6
	18 DN450	24.00 610	214.0 97,1	24.00 609,6	199.0 90,3
	20 DN500	24.00 610	219.0 99,3	24.00 609,6	207.0 93,9
	22 DN550	24.00 610	224.0 101,6	24.00 609,6	215.0 97,5
	24 DN600	24.00 610	229.0 103,9	24.00 609,6	223.0 101,2
	26 DN650	24.00 610	235.0 106,6	24.00 609,6	232.0 105,2
	28 DN700	24.00 610	241.0 109,3	24.00 609,6	240.0 108,9
	30 DN750	24.00 610	248.0 112,5	24.00 609,6	248.0 112,5
	36 DN900	24.00 610	320.0 145,2	24.00 609,6	282.0 127,9
	40 DN1000	24.00 610	365.0 165,6	24.00 609,6	316.0 143,3
36 DN900	18 DN450	24.00 610	320.0 145,2	24.00 609,6	282.0 127,9
	20 DN500	24.00 610	325.0 147,4	24.00 609,6	292.0 132,5
	22 DN550	24.00 610	330.0 149,7	24.00 609,6	303.0 137,4
	24 DN600	24.00 610	336.0 152,4	24.00 609,6	314.0 142,4
	26 DN650	24.00 610	342.0 155,1	24.00 609,6	324.0 147,0
	28 DN700	24.00 610	348.0 157,9	24.00 609,6	335.0 152,0
	30 DN750	24.00 610	355.0 161,0	24.00 609,6	346.0 157,0
	32 DN800	24.00 610	363.0 164,7	24.00 609,6	356.0 161,5
	38 DN900	24.00 610	407.0 184,6	24.00 609,6	399.0 180,9
	42 DN1000	24.00 610	440.0 200,0	24.00 609,6	420.0 190,5
40 DN1000	20 DN500	24.00 609,6	365.0 165,6	24.00 609,6	316.0 143,3
	22 DN550	24.00 609,6	369.0 167,3	24.00 609,6	326.0 147,8
	24 DN600	24.00 609,6	373.0 169,1	24.00 609,6	337.0 152,8
	26 DN650	24.00 609,6	377.0 171,1	24.00 609,6	346.0 156,9
	28 DN700	24.00 609,6	382.0 173,2	24.00 609,6	357.0 161,9
	30 DN750	24.00 609,6	387.0 175,5	24.00 609,6	367.0 166,4
	32 DN800	24.00 609,6	393.0 178,2	24.00 609,6	378.0 171,4
	36 DN900	24.00 609,6	407.0 184,6	24.00 609,6	399.0 180,9
	42 DN1000	24.00 610	440.0 200,0	24.00 609,6	420.0 190,5
	48 DN1100	24.00 610	480.0 218,2	24.00 609,6	460.0 209,0

Velikost		št. W50 koncentrični reducirni kos (sw)		št. W51 ekscentrični reducirni kos (sw)	
Nazivno palcev DN		E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg
40 DN1050	20 DN500	24.00 609,6	386.0 175,1	24.00 609,6	327.0 148,3
	22 DN550	24.00 609,6	390.0 176,9	24.00 609,6	337.0 152,8
	24 DN600	24.00 609,6	393.0 178,2	24.00 609,6	348.0 157,8
	26 DN650	24.00 609,6	397.0 180,1	24.00 609,6	359.0 162,8
	28 DN700	24.00 609,6	401.0 181,8	24.00 609,6	369.0 167,3
	30 DN750	24.00 609,6	405.0 183,7	24.00 609,6	378.0 171,4
	32 DN800	24.00 609,6	409.0 185,5	24.00 609,6	389.0 176,4
	36 DN900	24.00 609,6	421.0 190,9	24.00 609,6	410.0 185,9
	40 DN1000	24.00 609,6	438.0 198,6	24.00 609,6	432.0 195,9
	48 DN1150	28.00 711,2	479.0 217,2	28.00 711,2	419.0 190,1
46 DN1150	22 DN550	28.00 711,2	485.0 219,9	28.00 711,2	431.0 195,5
	24 DN600	28.00 711,2	490.0 222,2	28.00 711,2	444.0 201,4
	26 DN650	28.00 711,2	496.0 224,9	28.00 711,2	456.0 206,8
	28 DN700	28.00 711,2	502.0 227,7	28.00 711,2	469.0 212,7
	30 DN750	28.00 711,2	508.0 230,4	28.00 711,2	481.0 218,1
	32 DN800	28.00 711,2	513.0 233,2	28.00 711,2	494.0 224,5
	36 DN900	28.00 711,2	523.0 237,2	28.00 711,2	504.0 228,6
	38 DN950	28.00 711,2	531.0 240,8	28.00 711,2	516.0 234,1
	40 DN1000	28.00 711,2	540.0 244,9	28.00 711,2	529.0 239,9
	42 DN1050	28.00 711,2	550.0 249,4	28.00 711,2	542.0 245,8

¹ Na voljo je liti priključek. Za točne podatke kontaktirajte Victaulic.
(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo

OPOMBA


- Odvodi 12"/DN300 in manjši so opremljeni s standardnimi valjanimi ali rezanimi utori podjetja Victaulic, ki so primerni za uporabo s standardnimi utornimi spojkami podjetja Victaulic v zadevnem razponu velikosti.

4.10 MERE (NADALJEVANJE)


Koncentrični/ekscentrični reducirni kos

št. W50 koncentrični

št. W51 ekscentrični



št. W50



št. W51

Velikost		št. W50 koncentrični reducirni kos (sw)		št. W51 ekscentrični reducirni kos (sw)	
Nazivno palcev DN		E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg
48 DN1200 ^x	24 DN600	28.00 711,2	507.0 229,9	28.00 711,2	444.0 201,4
	26 DN650	28.00 711,2	513.0 232,6	28.00 711,2	456.0 206,8
	28 DN700	28.00 711,2	518.0 234,9	28.00 711,2	467.0 211,8
	30 DN750	28.00 711,2	523.0 237,2	28.00 711,2	481.0 218,1
	32 DN800	28.00 711,2	529.0 239,9	28.00 711,2	494.0 224,1
	36 DN900	28.00 711,2	541.0 245,3	28.00 711,2	516.0 234,1
	38 DN950	28.00 711,2	548.0 248,5	28.00 711,2	529.0 239,9
	40 DN1000	28.00 711,2	557.0 252,6	28.00 711,2	542.0 245,8
	42 DN1050	28.00 711,2	565.0 256,2	28.00 711,2	554.0 251,3
	46 DN1150	28.00 711,2	586.0 265,8	28.00 711,2	579.0 262,6
54 DN1350 ^x	26 DN650	54.00 1371,6	995.0 451,3	54.00 1371,6	950.0 430,9
	28 DN700	54.00 1371,6	1015.0 460,4	54.00 1371,6	974.0 441,8
	30 DN750	54.00 1371,6	1035.0 469,4	54.00 1371,6	998.0 452,6
	32 DN800	54.00 1371,6	1054.0 478,1	54.00 1371,6	1022.0 463,5
	36 DN900	54.00 1371,6	1095.0 496,6	54.00 1371,6	1070.0 485,3
	38 DN950	54.00 1371,6	1116.0 506,2	54.00 1371,6	1095.0 496,6
	40 DN1000	54.00 1371,6	1137.0 515,7	54.00 1371,6	1119.0 507,5
	42 DN1050	54.00 1371,6	1158.0 525,2	54.00 1371,6	1143.0 518,4
	46 DN1150	54.00 1371,6	1202.0 545,2	54.00 1371,6	1191.0 540,2
	48 DN1200	54.00 1371,6	1224.0 555,2	54.00 1371,6	1215.0 551,1

Velikost		št. W50 koncentrični reducirni kos (sw)		št. W51 ekscentrični reducirni kos (sw)	
Nazivno palcev DN		E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg	E do E palcev mm	Približna teža na kos lb kg
56 DN1400 ^x	28 DN700	56.00 1422,4	1081.0 490,3	56.00 1422,4	1035.0 469,4
	30 DN750	56.00 1422,4	1101.0 499,4	56.00 1422,4	1060.0 480,8
	32 DN800	56.00 1422,4	1122.0 508,9	56.00 1422,4	1085.0 492,1
	36 DN900	56.00 1422,4	1164.0 527,9	56.00 1422,4	1135.0 514,8
	38 DN950	56.00 1422,4	1185.0 537,5	56.00 1422,4	1160.0 526,1
	40 DN1000	56.00 1422,4	1207.0 547,4	56.00 1422,4	1186.0 537,9
	42 DN1050	56.00 1422,4	1228.0 557,1	56.00 1422,4	1211.0 549,3
	46 DN1150	56.00 1422,4	1273.0 577,8	56.00 1422,4	1261.0 571,9
	48 DN1200	56.00 1422,4	1296.0 587,7	56.00 1422,4	1286.0 583,3
	54 DN1350	56.00 1422,4	1368.0 620,5	56.00 1422,4	1361.0 617,3
60 DN1500 ^x	30 DN750	60.00 1524,0	1241.0 562,9	60.00 1524,0	1190.0 539,7
	32 DN800	60.00 1524,0	1263.0 572,8	60.00 1524,0	1217.0 552,1
	36 DN900	60.00 1524,0	1307.0 592,8	60.00 1524,0	1270.0 576,1
	38 DN950	60.00 1524,0	1330.0 603,2	60.00 1524,0	1297.0 588,3
	40 DN1000	60.00 1524,0	1353.0 613,7	60.00 1524,0	1324.0 600,5
	42 DN1050	60.00 1524,0	1376.0 624,1	60.00 1524,0	1351.0 612,8
	46 DN1150	60.00 1524,0	1423.0 645,4	60.00 1524,0	1404.0 636,8
	48 DN1200	60.00 1524,0	1447.0 656,3	60.00 1524,0	1431.0 649,1
	54 DN1350	60.00 1524,0	1521.0 689,9	60.00 1524,0	1512.0 685,8
	56 DN1400	60.00 1524,0	1547.0 701,7	60.00 1524,0	1538.0 697,6

¹ Na voljo je liti priključek. Za točne podatke kontaktirajte Victaulic.

(sw) = segmentno zvarjeno ogljikovo jeklo

OPOMBA

- Ovodi 12"/DN300 in manjši so opremljeni s standardnimi valjanimi ali rezanimi utori podjetja Victaulic, ki so primerni za uporabo s standardnimi utornimi spojkami podjetja Victaulic v zadevnem razponu velikosti.

5.0 ZMOGLJIVOST

Podatki o pretoku

(torni upor)

Tabela prikazuje torni upor različnih priključkov Victaulic, ki je prikazan z ekvivalentno vrednostjo dolžine ravne cevi v čevljih/metrih. Za priključke, ki niso navedeni, lahko podatke ocenite iz podanih podatkov. Upor kolena 22 ½" je na primer za približno polovico manjši od upora kolena 45°. Vrednosti srednjih velikosti je mogoče interpolirati.

Velikost		Torni upor (ekvivalent)					
Nazivno palcev DN	Dejanski zunanji premer palcev mm	Kolena				T-kosi	
		90° kolena		45° kolena			
		št. W10 standardni polmer Čevlji metri	št. W100 1 ½ D dolgi polmer Čevlji metri	št. W11 standardni Čevlji metri	št. W110 1 ½ D dolgi polmer Čevlji metri	Odcep Čevlji metri	Prehod Čevlji metri
14	14.000	24.5	15.8	18.5	11.0	70.0	23.0
DN350	355,6	7,5	4,8	5,6	3,4	21,3	7,0
16	16.000	28.0	18.0	21.0	13.0	80.0	27.0
DN400	406,4	8,5	5,5	6,4	4,0	24,4	8,2
18	18.000	31.0	20.0	23.5	14.0	90.0	30.0
DN450	457,0	9,5	6,1	7,2	4,3	27,4	9,1
20	20.000	34.0	22.5	25.5	16.0	100.0	33.0
DN500	508,0	10,4	6,9	7,8	4,9	30,5	10,1
24	24.000	42.0	27.0	29.5	19.0	120.0	40.0
DN600	610,0	12,8	8,2	9,0	5,8	36,6	12,2
26	26.000	–	29.3	–	20.4	130.0	42.7
DN650	660,4	–	8,9	–	6,2	39,6	13,0
28	28.000	–	31.5	–	22.0	140.0	46.0
DN700	711,2	–	9,6	–	6,7	42,7	14,0
30	30.000	–	33.8	–	23.6	150.0	49.3
DN750	762,0	–	10,3	–	7,2	45,7	15,0
32	32.000	–	36.0	–	25.1	160.0	52.6
DN800	812,8	–	11,0	–	7,7	48,8	16,0
36	36.000	–	40.5	–	28.3	180.0	59.1
DN900	914,4	–	12,3	–	8,6	54,8	18,0
38	38.000	–	42.8	–	29.9	190.0	62.4
DN950	965,2	–	13,1	–	9,1	57,9	19,0
40	40.000	–	45.0	–	31.4	200.0	65.7
DN1000	1016,0	–	13,7	–	9,6	61,0	20,0
42	42.000	–	47.3	–	33.0	210.0	69.0
DN1050	1066,8	–	14,4	–	10,1	64,0	21,0
46	46.000	–	51.8	–	36.1	230.0	75.6
DN1150	1168,4	–	15,8	–	11,0	70,1	23,0
48	48.000	–	54.0	–	37.7	240.0	78.8
DN1200	1219,2	–	16,5	–	11,5	73,2	24,0

OPOMBA

- Navedeni podatki o pretoku so osnovani na padcu tlaka cevi s standardno steno. Za podatke o velikostih, ki niso prikazane zgoraj, se obrnite na podjetje Victaulic.

6.0 OBVESTILA

⚠ OPOZORILO

- Pred nameščanjem izdelkov za cevovode Victaulic morate prebrati in razumeti vsa navodila.
- Pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem izdelkov Victaulic obvezno preverite, da cevovodni sistem ni pod tlakom in da je izprazen.
- Neposredno pred namestitvijo, odstranitvijo, nastavitvijo ali vzdrževanjem izdelkov Victaulic se prepričajte, da so vsa oprema, odcepi ali odseki cevovoda, ki so bili morda izolirani zaradi preizkušanja, med preizkušanjem ali zaradi zaprtja oziroma položaja ventilov, prepoznani, razbremenjeni tlaka in izpraznjeni.
- Za pomembna varnostna navodila za namestitev končnih kap obvezno glejte [publikacijo Victaulic I-ENDCAP](#).
- Nosite zaščitna očala, čelado, opremo za zaščito nog in zaščito sluha.

Če ne boste upoštevali teh navodil, lahko pride do materialne škode, resne telesne poškodbe ali smrti.

⚠ OPOZORILO

- Pri izdelavi utorov na ceveh za uporabo z izdelki AGS morajo biti orodja Victaulic za valjanje utorov opremljena s kompleti valjev AGS (RW za jeklo ali RWX za nerjavno jeklo).
- Valji za izdelavo utorov RWX so prepoznavni po srebrni barvi in oznaki »RWX« na sprednji strani kompletov valjev.
- Izdelkov Victaulic AGS NI DOVOLJENO namestiti na cevi, ki so pripravljene s kompleti valjev za izdelavo utorov prvotnega tipa.
- Za zagotovitev ustrezne priprave koncev cevi glejte [publikacijo 25.09](#) za specifikacije utorov AGS.

Neupoštevanje teh navodil pomeni nevarnost izdelave utorov, ki niso v skladu s specifikacijami Victaulic AGS, kar lahko povzroči odpoved spoja, hude telesne poškodbe in materialno škodo.

7.0 REFERENČNI MATERIALI

[02.06: Victaulic® ANSI/NSF odobritve za pitno vodo](#)

[05.01: Priročnik Victaulic za izbiro tesnil](#)

[10.01: Izdelki podjetja Victaulic za sisteme cevi za požarno zaščito](#)

[20.02: Toga spojka AGS Victaulic Style W07](#)

[20.03: Prilagodljiva spojka Victaulic AGS Style W77](#)

[25.09: Podatki o valjanem utoru Victaulic AGS](#)

[29.01: Splošni pogoji/garancija Victaulic](#)

[I-ENDCAP: Varnostna navodila za namestitev končnih kap Victaulic](#)

Odgovornost uporabnika za izbiro izdelka in primernost

Vsak uporabnik je odgovoren za odločitev o primernosti Victaulic izdelkov za specifično končno rabo v skladu z industrijskimi standardi in projektnimi specifikacijami kot tudi z navodili za zagotavljanje ustreznega delovanja, vzdrževanja, varnosti ter z opozorili podjetja Victaulic. Nič v tem ali katerikoli drugem dokumentu bodisi katerikoli ustno priporočilo, nasvet ali mnenje kateregakoli zaposlenega podjetja Victaulic ne sme veljati kot morebitna sprememba, variacija, nadomestek ali opustitev standardnih pogojev prodaje, navodil za inštalacijo ali te omejitve odgovornosti podjetja Victaulic.

Namestitev

[Pri namestitvi je treba vedno upoštevati](#) navodila v priročniku Victaulic za namestitev ali navodila za namestitev izdelka, ki ga nameščate. Vsaka pošiljka izdelkov Victaulic vključuje priročnik z vsemi navodili in podatki za namestitev in montažo, ki so na voljo tudi v formatu PDF na naši spletni strani victaulic.com.

Garancija

Glejte oddelek Garancija v trenutno veljavnem ceniku ali pa se za podrobnosti obrnite na družbo Victaulic.

Intelektualna lastnina

Nobena izjava v tem dokumentu v zvezi z morebitno ali predlagano rabo kateregakoli materiala, izdelka, storitve ali modela ni namenjena ali oblikovana z namenom, da bi zagotovila licenco v okviru kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine podjetja Victaulic ali katerekoli od njegovih hčerinskih družb ali podružnic, ki pokrivajo takšno rabo, model ali rabo takšnega materiala, izdelka, storitve ali modela z namenom kršitve kateregakoli patenta ali druge intelektualne lastnine. Izraza »patentiran« ali »patentiranje v teku« se nanašata na patente za obliko ali standardne patente oziroma patentne prijave za izdelke in/ali metode za uporabo v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Victaulic in vse ostale Victaulicove oznake so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Victaulic in/ali njegovih pridruženih subjektov v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah.

Opomba

Vsi izdelki, označeni z blagovno znamko Victaulic, so izdelani pri družbi Victaulic ali v skladu s specifikacijami družbe Victaulic. Vse izdelke je treba namestiti v skladu z aktualnimi navodili za namestitev/montažo podjetja Victaulic. Victaulic si pridržuje pravico do sprememb specifikacij izdelkov, modelov in standardne opreme, brez predhodnega in brez kakršnih obveznosti.